



VLIETJONGE

STAALHANDEL

VOORRAADPROGRAMMA

De staalleverancier voor al uw constructiestaal
en snijwerk

versie maart 2022

Voor 13.00 uur bestellen, de volgende dag
in huis (onbewerkt materiaal)

www.vlietjongestaalhandel.nl

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Vlietjonge Staalhandel	1
Bewerkingen	2
Balkstaal - HEA	14
Balkstaal - HEB	14
Balkstaal - IPE	15
Balkstaal - UNP	15
Buis - dun en dikwandig (constructiebuis)	21, 22
Buis - gelaste klasse A / Gas	21, 22
Buis - gelaste klasse A, gegalvaniseerd	22
Hoekprofiel - koudgewalst	27
Hoekstaal - gelijkzijdig	9, 10
Hoekstaal - ongelijkzijdig	11
Hoekstaal - gegalvaniseerd	13
Klein U	13
Kokerprofielen - koudgevormd	16, 17, 18, 19, 20
Kraanrail - warmgewalst	5
Plaatstaal - electrolytisch verzinkt	26
Plaatstaal - gebeitst	24
Plaatstaal - koudgewalst, licht geolied	25
Plaatstaal - sendzimir	26
Plaatstaal - thermisch verzinkt	26
Plaatstaal - tranen	24
Plaatstaal - warmgewalst	23
Plaatstaal - zincor	25
Plaatstaal	3, 4, 5
Rondstaal	8
Rondstaal - getrokken	8
Strippen	6, 7
T-staal - gelijkzijdig	12
T-staal - ongelijkzijdig	12
U-profiel - koudgewalst	27, 28
U-staal - klein U	13
Vierkantstaal	8

Dit assortimentsoverzicht is met de grootste zorg samengesteld. Vlietjonge BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de volledigheid van deze uitgave en/of typefouten. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Vlietjonge Staalhandel

Basis

Met ruim 270 jaar kennis en ervaring in de staalbranche heeft Vlietjonge Staalhandel dit voorraadassortiment voor u samengesteld. Het bevat onder andere balk- en stafstaal, kokers en buizen, plaatstaal en koudgewalste profielen. Met ons uitgebreide voorraadassortiment bedienen wij verschillende segmenten in de markt waaronder staal-, constructie-, trailer-, carrosserie-, machine- en apparatenbouw.

Levertijden

Door onze bewerkingsmogelijkheden kunt u producten op maat gezaagd eventueel geboord en/of gestraald/gemenied bestellen. Ook beschikken wij over een eigen snijafdeling, waar wij uw gesneden platen ook kunnen voorzien van geboorde gaten en positieummers. Doordat we al onze bewerkingen onder één dak uitvoeren houden we de levertijden zo kort mogelijk en de prijzen laag. Standaard hanteren wij voor onbehandeld materiaal: vandaag voor 13:00 besteld is morgen bij u in huis.

Service

Wij vermelden altijd uw order- of positienummer door middel van een materiaallabel op uw bestelde producten. Daarnaast bundelen wij het materiaal per afmeting. Dit alles bespaart u veel uitzoekwerk.

Kwaliteit en Euro-normering

Kwaliteit is voor ons een basisbegrip. Daarom is Vlietjonge Staalhandel EN 1090 gecertificeerd. Wij kunnen u leveren onder een eigen Declaration of Performance (DOP), indien gewenst met minimaal 2.2 attesten en op verzoek een 3.1 attest.

Contact

Bij het leveren van de juiste service is persoonlijk contact heel belangrijk. Mochten wij uw interesse hebben gewekt na het doornemen van ons assortimentsoverzicht, neem dan gerust contact op met onze verkoopafdeling. Zij helpen u graag verder met het maken van een passende offerte of het beantwoorden van uw vragen.

Telefoonnummer	030-606 8 911
Email	verkoop@vlietjongestaalhandel.nl
Website	www.vlietjongestaalhandel.nl

Bewerkingen

Stralen en meniën

Vlietjonge Staalhandel kan uw bestelling stralen en/of meniën. Bij het meniën van het materiaal maken wij gebruik van een watergedragen lasmenie, de laagdikte bedraagt circa 20 µ.

Zagen

Wij kunnen balkstaal conform uw specificatie op maat zagen, zowel recht als in verstek. Door onze vergaande automatisering zijn wij in staat uw NC/DSTV files direct in te lezen in ons offerte/order systeem. Hierdoor kunnen wij efficiënt en foutloos produceren. Tevens versnelt dit de doorlooptijd van uw project.

- Haaks zagen kan tot een maximale balkprofielhoogte van 1100 mm.
- Verstekzagen kan tot een scherpe materiaalhoek van 30°.
- Zaagtolerantie +0 / -2 mm

Boren

Door middel van onze boorstraat kunnen wij balkstaal voor uw projecten voorzien van gaten. Onze boorstraat wordt door middel van NC/DSTV-files aangestuurd om de nauwkeurigheid te waarborgen. Wij kunnen balken met een maximale lengte van 24 meter boren met een gatdiameter van 8 t/m 40 mm.

Plaatsnijwerk

Wij kunnen uw gesneden producten voorzien van geboorde gaten. Hierdoor is het taps toelopen van gaten verleden tijd en heeft uw product altijd een mooie passing. Daarnaast voorzien wij onze producten van uw positienummers, zodat u meteen aan de slag kunt gaan. Producten zullen standaard uit S355 plaatmateriaal worden vervaardigd en zijn voorzien van een 3.1 certificaat. Wij snijden uit vooraf gestraalde platen.

- Wij snijden tot een dikte van 40mm plasma, daarnaast is de machine ook uitgerust met een autogeenkop, waardoor een plaatdikte t/m 70mm geen probleem is.
- Boordiameter 8 t/m 40mm
- Product afmeting max. 2450 mm x 2000 mm
- Markering door middel van scribing (positienummers)

Overige bewerkingen

Naast de bewerkingen die wij in eigen beheer uitvoeren, kunnen wij ook overige bewerkingen verzorgen zoals het (parabolisch) togen, rondwalsen en halveren van balkstaal. Voor meer informatie over prijs en levertijd kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

Platstaal

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10058, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
16x5mm	HL+6	0,64	40x3mm	HL+6	0,96
			40x4mm	HL+6	1,28
20x3mm	HL+6	0,48	40x5mm	HL+6	1,60
20x4mm	HL+6	0,64	40x6mm	HL+6	1,92
20x5mm	HL+6	0,80	40x8mm	HL+6	2,56
20x6mm	HL+6	0,96	40x10mm	HL+6	3,20
20x8mm	HL+6	1,28	40x12mm	HL+6	3,84
20x10mm	HL+6	1,60	40x15mm	HL+6	4,80
20x12mm	HL+6	1,92	40x20mm	HL+6	6,40
20x15mm	HL+6	2,41	40x25mm	HL+6	8,00
25x3mm	HL+6	0,60	45x5mm	HL+6	1,80
25x4mm	HL+6	0,80	45x6mm	HL+6	2,16
25x5mm	HL+6	1,00	45x8mm	HL+6	2,88
25x6mm	HL+6	1,20	45x10mm	HL+6	3,60
25x8mm	HL+6	1,60	45x12mm	HL+6	4,32
25x10mm	HL+6	2,00	45x15mm	HL+6	5,40
25x12mm	HL+6	2,41			
25x15mm	HL+6	3,00	50x3mm	HL+6	1,20
			50x4mm	HL+6	1,60
30x3mm	HL+6	0,72	50x5mm	HL+6	2,00
30x4mm	HL+6	0,96	50x6mm	HL+6	2,41
30x5mm	HL+6	1,20	50x8mm	HL+6	3,20
30x6mm	HL+6	1,44	50x10mm	HL+6	4,01
30x8mm	HL+6	1,92	50x12mm	HL+6	4,80
30x10mm	HL+6	2,41	50x15mm	HL+6	6,00
30x12mm	HL+6	2,88	50x20mm	HL+6	8,00
30x15mm	HL+6	3,60	50x25mm	HL+6	10,00
30x20mm	HL+6	4,80	50x30mm	HL+6	12,00
35x5mm	HL+6	1,40	55x6mm	HL+6	2,64
35x6mm	HL+6	1,68	55x8mm	HL+6	3,52
35x8mm	HL+6	2,24	55x10mm	HL+6	4,40
35x10mm	HL+6	2,80	55x12mm	HL+6	5,28
35x12mm	HL+6	3,36	55x15mm	HL+6	6,60
35x15mm	HL+6	4,20			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Platstaal

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10058, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
60x3mm	HL+6	1,44	80x4mm	HL+6	2,56
60x4mm	HL+6	1,92	80x5mm	HL+6	3,20
60x5mm	HL+6	2,41	80x6mm	HL+6	3,84
60x6mm	HL+6	2,88	80x8mm	HL+6	5,12
60x8mm	HL+6	3,84	80x10mm	HL+6	6,40
60x10mm	HL+6	4,80	80x10mm	HL+8	6,40
60x10mm	HL+8	4,80	80x12mm	HL+6	7,68
60x12mm	HL+6	5,76	80x15mm	HL+6	9,60
60x15mm	HL+6	7,21	80x20mm	HL+6	12,80
60x20mm	HL+6	9,60	80x25mm	HL+6	16,00
60x25mm	HL+6	12,00	80x30mm	HL+6	19,20
60x30mm	HL+6	14,40			
60x40mm	HL+6	19,20	90x5mm	HL+6	3,60
			90x6mm	HL+6	4,32
65x5mm	HL+6	2,60	90x8mm	HL+6	5,76
65x8mm	HL+6	4,16	90x10mm	HL+6	7,21
65x10mm	HL+6	5,20	90x12mm	HL+6	8,64
65x12mm	HL+6	6,24	90x15mm	HL+6	10,80
65x15mm	HL+6	7,80	90x20mm	HL+6	14,40
			90x25mm	HL+6	18,00
70x4mm	HL+6	2,24	90x30mm	HL+6	21,60
70x5mm	HL+6	2,80			
70x6mm	HL+6	3,36	100x4mm	HL+6	3,20
70x8mm	HL+6	4,48	100x5mm	HL+6	4,01
70x10mm	HL+6	5,61	100x6mm	HL+6	4,80
70x12mm	HL+6	6,72	100x8mm	HL+6	6,40
70x15mm	HL+6	8,40	100x10mm	HL+6	8,00
70x20mm	HL+6	11,20	100x10mm	HL+8	8,00
70x25mm	HL+6	14,00	100x12mm	HL+6	9,60
70x30mm	HL+6	16,80	100x15mm	HL+6	12,00
			100x20mm	HL+6	16,00
75x5mm	HL+6	3,00	100x25mm	HL+6	20,00
75x6mm	HL+6	3,60	100x30mm	HL+6	24,10
75x8mm	HL+6	4,80	100x40mm	HL+6	32,00
75x10mm	HL+6	6,00			
75x12mm	HL+6	7,21			
75x15mm	HL+6	9,00			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Platstaal

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10058, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
110x6mm	HL+6	5,28	130x15mm	HL+6	15,60
110x8mm	HL+6	7,04	130x20mm	HL+6	20,80
110x10mm	HL+6	8,81			
110x12mm	HL+6	10,60	140x5mm	HL+6	5,60
110x15mm	HL+6	13,30	140x6mm	HL+6	6,72
110x20mm	HL+6	17,60	140x8mm	HL+6	8,96
110x25mm	HL+6	22,00	140x10mm	HL+6	11,20
			140x12mm	HL+6	13,50
120x5mm	HL+6	4,80	140x15mm	HL+6	16,80
120x6mm	HL+6	5,76	140x20mm	HL+6	22,40
120x8mm	HL+6	7,68	140x25mm	HL+6	28,00
120x10mm	HL+6	9,60			
120x12mm	HL+6	11,50	150x5mm	HL+6	6,00
120x15mm	HL+6	14,40	150x6mm	HL+6	7,20
120x20mm	HL+6	19,20	150x8mm	HL+6	9,60
120x25mm	HL+6	24,10	150x10mm	HL+6	12,00
120x30mm	HL+6	28,80	150x12mm	HL+6	14,40
120x40mm	HL+6	38,40	150x15mm	HL+6	18,00
			150x20mm	HL+6	24,10
130x6mm	HL+6	6,24	150x25mm	HL+6	30,00
130x8mm	HL+6	8,32	150x30mm	HL+6	36,00
130x10mm	HL+6	10,40			
130x12mm	HL+6	12,40			

Kraanrail - warmgewalst

platstaal met afgeronde bovenhoek, geschikt voor kraanbaan

S355J2 volgens EN 10025

Walstoleranties volgens Euronorm, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr
50x30mm	HL+6	11,83
50x30mm	HL+12	11,83
60x40mm	HL+6	18,94
60x40mm	HL+12	18,94

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Strippen

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens DIN 59200, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
160x5mm	HL+6	6,40	200x5mm	HL+6	8,00
160x6mm	HL+6	7,68	200x6mm	HL+6	9,60
160x8mm	HL+6	10,24	200x8mm	HL+6	12,80
160x10mm	HL+6	12,80	200x10mm	HL+6	16,00
160x12mm	HL+6	15,36	200x12mm	HL+6	19,20
160x15mm	HL+6	19,20	200x15mm	HL+6	24,00
160x20mm	HL+6	25,60	200x20mm	HL+6	32,00
160x25mm	HL+6	32,00	200x25mm	HL+6	40,00
160x30mm	HL+6	38,40	200x30mm	HL+6	48,00
			200x40mm	HL+6	64,00
165x8mm	HL+6	10,60			
165x10mm	HL+6	13,20	220x8mm	HL+6	14,08
165x15mm	HL+6	19,80	220x10mm	HL+6	17,60
			220x12mm	HL+6	21,12
170x10mm	HL+6	13,60	220x15mm	HL+6	26,40
170x12mm	HL+6	16,32	220x20mm	HL+6	35,20
170x15mm	HL+6	20,40	220x25mm	HL+6	44,00
170x20mm	HL+6	27,20	220x30mm	HL+6	52,80
180x5mm	HL+6	7,20	230x8mm	HL+6	14,73
180x6mm	HL+6	8,64	230x10mm	HL+6	18,40
180x8mm	HL+6	11,50	230x12mm	HL+6	22,10
180x10mm	HL+6	14,40	230x15mm	HL+6	27,60
180x12mm	HL+6	17,30	230x20mm	HL+6	36,80
180x15mm	HL+6	21,60	230x25mm	HL+6	46,00
180x20mm	HL+6	28,80	230x30mm	HL+6	55,20
180x25mm	HL+6	36,00			
180x30mm	HL+6	43,20	240x10mm	HL+6	19,20
			240x12mm	HL+6	23,04
190x10mm	HL+6	15,20	240x15mm	HL+6	28,80
190x15mm	HL+6	22,80	240x20mm	HL+6	38,40
190x20mm	HL+6	30,40			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Strippen

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens DIN 59200, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
250x5mm	HL+6	10,00	350x8mm	HL+6	22,40
250x6mm	HL+6	12,00	350x10mm	HL+6	28,00
250x8mm	HL+6	16,00	350x12mm	HL+6	33,60
250x10mm	HL+6	20,00	350x15mm	HL+6	42,00
250x12mm	HL+6	24,00	350x20mm	HL+6	56,00
250x15mm	HL+6	30,00	350x25mm	HL+6	70,00
250x20mm	HL+6	40,00	350x30mm	HL+6	84,00
250x25mm	HL+6	50,00			
250x30mm	HL+6	60,00	400x8mm	HL+6	25,60
			400x10mm	HL+6	32,00
260x10mm	HL+6	20,80	400x12mm	HL+6	38,40
260x15mm	HL+6	31,20	400x15mm	HL+6	48,00
260x20mm	HL+6	41,60	400x20mm	HL+6	64,00
			400x25mm	HL+6	80,00
280x8mm	HL+6	17,92	400x30mm	HL+6	96,00
280x10mm	HL+6	22,40			
280x12mm	HL+6	26,88	450x10mm	HL+6	36,00
280x15mm	HL+6	33,60	450x12mm	HL+6	43,20
280x20mm	HL+6	44,80	450x15mm	HL+6	54,00
280x25mm	HL+6	56,00	450x20mm	HL+6	72,00
			450x25mm	HL+6	90,00
300x5mm	HL+6	12,00			
300x6mm	HL+6	14,40	500x10mm	HL+6	40,00
300x8mm	HL+6	19,20	500x12mm	HL+6	48,00
300x10mm	HL+6	24,00	500x15mm	HL+6	60,00
300x12mm	HL+6	28,80	500x20mm	HL+6	80,00
300x15mm	HL+6	36,00	500x25mm	HL+6	100,00
300x20mm	HL+6	48,00	500x30mm	HL+6	120,00
300x25mm	HL+6	60,00			
300x30mm	HL+6	72,00			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Rondstaal

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10060, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
6mm	HL+6	0,23	22mm	HL+6	3,04
8mm	HL+6	0,40	24mm	HL+6	3,62
10mm	HL+6	0,63	25mm	HL+6	3,92
12mm	HL+6	0,91	30mm	HL+6	5,66
14mm	HL+6	1,23	35mm	HL+6	7,69
16mm	HL+6	1,61	40mm	HL+6	10,10
19mm	HL+6	2,27	50mm	HL+6	15,70
20mm	HL+6	2,52			

Rondstaal - getrokken (gekalibreerd)

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens Euronorm, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr
10mm	HL+6	0,63
12mm	HL+6	0,91

Vierkantstaal

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10059, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
8mm	HL+6	0,51	20mm	HL+6	3,20
10mm	HL+6	0,80	22mm	HL+6	3,87
12mm	HL+6	1,15	25mm	HL+6	5,00
14mm	HL+6	1,57	30mm	HL+6	7,21
15mm	HL+6	1,80	40mm	HL+6	12,80
16mm	HL+6	2,05	50mm	HL+6	20,00

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Hoekstaal - gelijkzijdig

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
20x20x3mm	HL+6	0,90	70x70x7mm	HL+6	7,52
25x25x3mm	HL+6	1,14	70x70x7mm	HL+7	7,52
25x25x4mm	HL+6	1,49	70x70x7mm	HL+8	7,52
30x30x3mm	HL+6	1,39	70x70x7mm	HL+10	7,52
30x30x4mm	HL+6	1,81	70x70x7mm	HL+12	7,52
30x30x5mm	HL+6	2,22	70x70x7mm	HL+14	7,52
35x35x4mm	HL+6	2,13	70x70x7mm	HL+15	7,52
40x40x3mm	HL+6	1,88	70x70x8mm	HL+6	8,52
40x40x4mm	HL+6	2,47	75x75x7mm	HL+6	8,09
40x40x4mm	HL+12	2,47	75x75x8mm	HL+6	9,20
40x40x5mm	HL+6	3,03	75x75x10mm	HL+6	11,30
45x45x5mm	HL+6	3,44	80x80x8mm	HL+6	9,81
50x50x4mm	HL+6	3,12	80x80x8mm	HL+7	9,81
50x50x5mm	HL+6	3,84	80x80x8mm	HL+8	9,81
50x50x5mm	HL+7	3,84	80x80x8mm	HL+10	9,81
50x50x5mm	HL+8	3,84	80x80x8mm	HL+12	9,81
50x50x5mm	HL+10	3,84	80x80x8mm	HL+14	9,81
50x50x5mm	HL+12	3,84	80x80x8mm	HL+15	9,81
50x50x5mm	HL+14	3,84	80x80x10mm	HL+6	12,10
50x50x5mm	HL+15	3,84	90x90x9mm	HL+6	12,40
50x50x6mm	HL+6	4,56	90x90x9mm	HL+7	12,40
50x50x8mm	HL+6	5,93	90x90x9mm	HL+8	12,40
60x60x6mm	HL+6	5,52	90x90x9mm	HL+10	12,40
60x60x6mm	HL+7	5,52	90x90x9mm	HL+12	12,40
60x60x6mm	HL+8	5,52	90x90x9mm	HL+14	12,40
60x60x6mm	HL+10	5,52	90x90x9mm	HL+15	12,40
60x60x6mm	HL+12	5,52			
60x60x6mm	HL+14	5,52			
60x60x6mm	HL+15	5,52			
60x60x8mm	HL+6	7,23			
65x65x7mm	HL+6	6,96			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Hoekstaal - gelijkzijdig

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr
100x100x8mm	HL+6	12,40
100x100x8mm	HL+12	12,40
100x100x10mm	HL+6	15,30
100x100x10mm	HL+7	15,30
100x100x10mm	HL+8	15,30
100x100x10mm	HL+10	15,30
100x100x10mm	HL+12	15,30
100x100x10mm	HL+14	15,30
100x100x10mm	HL+15	15,30
100x100x12mm	HL+6	18,10
100x100x12mm	HL+12	18,10
110x110x10mm	HL+6	16,90
110x110x10mm	HL+12	16,90
120x120x10mm	HL+6	18,60
120x120x10mm	HL+12	18,60
120x120x12mm	HL+6	22,00
120x120x12mm	HL+12	22,00
120x120x15mm	HL+6	27,10
120x120x15mm	HL+12	27,10
130x130x12mm	HL+6	24,10
130x130x12mm	HL+12	24,10
150x150x10mm	HL+6	23,00
150x150x10mm	HL+12	23,00

Afmeting	Lengte	kg/mtr
150x150x12mm	HL+6	27,80
150x150x12mm	HL+12	27,80
150x150x15mm	HL+6	34,50
150x150x15mm	HL+12	34,50
150x150x18mm	HL+6	40,90
150x150x18mm	HL+12	40,90
160x160x15mm	HL+6	36,90
160x160x15mm	HL+12	36,90
180x180x16mm	HL+6	44,30
180x180x16mm	HL+12	44,30
180x180x18mm	HL+6	49,50
180x180x18mm	HL+12	49,50
200x200x16mm	HL+6	49,40
200x200x16mm	HL+12	49,40
200x200x18mm	HL+6	55,20
200x200x18mm	HL+12	55,20
200x200x20mm	HL+6	61,00
200x200x20mm	HL+12	61,00
200x200x24mm	HL+6	72,50
200x200x24mm	HL+12	72,50

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Hoekstaal - ongelijkzijdig

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
40x20x3mm	HL+6	1,39	120x80x8mm	HL+6	12,40
40x20x4mm	HL+6	1,80	120x80x8mm	HL+12	12,40
40x25x4mm	HL+6	1,97	120x80x10mm	HL+6	15,30
			120x80x10mm	HL+12	15,30
50x30x5mm	HL+6	3,02	120x80x12mm	HL+6	18,10
			120x80x12mm	HL+12	18,10
60x30x5mm	HL+6	3,43			
60x40x5mm	HL+6	3,83	130x65x8mm	HL+6	12,00
60x40x6mm	HL+6	4,55	130x65x8mm	HL+12	12,00
			130x65x10mm	HL+6	14,90
65x50x6mm	HL+6	5,26	130x65x10mm	HL+12	14,90
			130x90x10mm	HL+6	16,90
75x50x6mm	HL+6	5,76	130x90x10mm	HL+12	16,90
75x50x7mm	HL+6	6,65			
			150x75x9mm	HL+6	15,70
80x40x6mm	HL+6	5,51	150x75x9mm	HL+12	15,70
80x40x8mm	HL+6	7,21	150x75x11mm	HL+6	19,00
80x65x8mm	HL+6	8,83	150x75x11mm	HL+12	19,00
80x65x8mm	HL+12	8,83	150x100x10mm	HL+6	19,40
			150x100x10mm	HL+12	19,40
100x50x6mm	HL+6	6,98	150x100x12mm	HL+6	23,00
100x50x6mm	HL+12	6,98	150x100x12mm	HL+12	23,00
100x50x8mm	HL+6	9,16			
100x50x10mm	HL+6	11,30	160x80x10mm	HL+6	18,60
			160x80x10mm	HL+12	18,60
100x65x7mm	HL+6	8,94			
100x65x7mm	HL+12	8,94	200x100x10mm	HL+6	23,40
100x65x9mm	HL+6	11,30	200x100x10mm	HL+12	23,40
100x65x9mm	HL+12	11,30	200x100x12mm	HL+6	27,80
			200x100x12mm	HL+12	27,80
100x75x9mm	HL+6	12,00	200x100x16mm	HL+6	36,48
100x75x9mm	HL+12	12,00	200x100x16mm	HL+12	36,48
100x75x11mm	HL+6	14,50			
100x75x11mm	HL+12	14,50	250x90x10mm	HL+6	26,60
			250x90x10mm	HL+12	26,60

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

T-staal - gelijkzijdig

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10055, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
30x30x4mm	HL+6	1,80	80x80x9mm	HL+6	10,90
			80x80x9mm	HL+12	10,90
35x35x4.5mm	HL+6	2,37	90x90x10mm	HL+6	13,70
40x40x5mm	HL+6	3,02	100x100x11mm	HL+6	16,70
50x50x6mm	HL+6	4,52	100x100x11mm	HL+12	16,70
60x60x7mm	HL+6	6,35	120x120x13mm	HL+6	23,60
60x60x7mm	HL+12	6,35	120x120x13mm	HL+12	23,60
70x70x8mm	HL+6	8,48	140x140x15mm	HL+6	31,90
70x70x8mm	HL+12	8,48	140x140x15mm	HL+12	31,90

T-staal - ongelijkzijdig

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10055, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
60x30x5.5mm	HL+6	3,71	100x50x8.5mm	HL+6	9,60
			100x50x8.5mm	HL+12	9,60
70x35x6mm	HL+6	4,75	120x60x10mm	HL+6	13,70
80x40x7mm	HL+6	6,33	120x60x10mm	HL+12	13,70

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Hoekstaal - thermisch verzinkt

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm

Thermisch verzinkt volgens EN 1461

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
30x30x3mm	HL+6	1,44	100x100x10mm	HL+6	15,90
40x40x4mm	HL+6	2,55	100x100x10mm	HL+12	15,90
50x50x5mm	HL+6	3,96	120x80x8mm	HL+6	12,90
60x60x6mm	HL+6	5,73	120x80x8mm	HL+12	12,90
80x80x8mm	HL+6	10,20	150x100x10mm	HL+6	20,20
80x80x8mm	HL+12	10,20	150x100x10mm	HL+12	20,20
100x100x8mm	HL+6	12,90	200x100x10mm	HL+6	24,35
100x100x8mm	HL+12	12,90	200x100x10mm	HL+12	24,35

U-staal - Klein U

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10279, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr
30x33x5mm	(UNP 30) HL+6	4,35
40x20x5mm	HL+6	2,92
40x35x5mm	(UNP 40) HL+6	4,96
50x25x5mm	HL+6	3,93
50x38x5mm	(UNP 50) HL+6	5,70
60x30x6mm	HL+6	5,17
65x42x5,5mm	(UNP 65) HL+6	7,23
65x42x5,5mm	(UNP 65) HL+12	7,23

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Balkstaal

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

HEA

kg/mtr

Handelslengten

Walstoleranties volgens EN 10034, Lengtetolerantie -0/+100mm

100	17,10	6, 10, 11, 12, 14, 15, 16 mtr
120	20,30	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mtr
140	25,20	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mtr
160	31,00	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mtr
180	36,20	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mtr
200	43,20	6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
220	51,50	6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 mtr
240	61,50	6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 mtr
260	69,50	6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 mtr
280	77,90	6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
300	90,00	6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
320	99,50	12, 16, 18, 20 mtr
340	107,10	18, 20 mtr
360	114,20	18, 20 mtr
400	127,40	18, 20 mtr

HEB

kg/mtr

Handelslengten

Walstoleranties volgens EN 10034, Lengtetolerantie -0/+100mm

100	20,80	6, 12, 14, 15, 16 mtr
120	27,30	6, 12, 14, 15, 16 mtr
140	34,40	6, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
160	43,50	6, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
180	52,20	6, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
200	62,50	6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
220	72,90	6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
240	84,80	6, 12, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
260	94,80	6, 12, 15, 18, 20 mtr
280	105,00	6, 12, 14, 15, 18, 20 mtr
300	119,30	6, 12, 14, 15, 18, 20 mtr
320	129,50	12, 15, 18, 20 mtr
340	136,60	15, 18, 20 mtr
360	144,80	18, 20, 24 mtr
400	158,00	18, 20, 24 mtr

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Balkstaal

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

<u>IPE</u>	kg/mtr	Handelslengten
-------------------	---------------	-----------------------

Walstoleranties volgens EN 10034, Lengtetolerantie -0/+100mm

80	6,20	6, 12, 15 mtr
100	8,30	6, 12, 14, 15 mtr
120	10,60	6, 12, 14, 15 mtr
140	13,20	6, 12, 14, 15, 16 mtr
160	16,10	6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 mtr
180	19,20	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mtr
200	22,90	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
220	26,70	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
240	31,30	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
270	36,80	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
300	43,10	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
330	50,10	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
360	58,20	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 mtr
400	67,60	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mtr
450	79,10	12, 15, 16, 17, 18, 20, 22 mtr
500	92,50	12, 15, 18, 20, 22 mtr

<u>UNP</u>	kg/mtr	Handelslengten
-------------------	---------------	-----------------------

Walstoleranties volgens EN 10279, Lengtetolerantie -0/+100mm

80	8,90	6, 12, 15 mtr
100	10,80	6, 12, 14, 15 mtr
120	13,70	6, 12, 14, 15 mtr
140	16,40	6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 mtr
160	19,20	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mtr
180	22,50	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
200	25,80	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
220	30,00	6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
240	33,90	6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
260	38,70	6, 12, 14, 15, 16, 18, 20 mtr
280	42,60	6, 12, 14, 15, 16, 18, 20 mtr
300	47,10	6, 12, 14, 15, 16, 18, 20 mtr
320	60,70	6, 12, 15, 16, 18 mtr
350	61,80	6, 12, 15, 18, 20 mtr
400	73,20	6, 12, 15, 18, 20 mtr

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JRH volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
15x15x2mm	HL+6	0,81	50x10x1.5mm	HL+6	1,34
20x20x1.5mm	HL+6	0,87	50x20x2mm	HL+6	2,07
20x20x2mm	HL+6	1,12	50x20x3mm	HL+6	2,86
20x20x3mm	HL+6	1,71	50x25x2mm	HL+6	2,22
25x25x2mm	HL+6	1,44	50x25x3mm	HL+6	3,10
25x25x3mm	HL+6	1,92	50x30x2mm	HL+6	2,38
30x20x2mm	HL+6	1,44	50x30x3mm	HL+6	3,33
30x20x3mm	HL+6	1,92	50x30x4mm	HL+6	4,25
30x30x2mm	HL+6	1,75	50x40x3mm	HL+6	3,80
30x30x3mm	HL+6	2,39	50x40x4mm	HL+6	4,88
30x30x4mm	HL+6	3,00	50x50x2mm	HL+6	3,01
35x35x2mm	HL+6	2,07	50x50x3mm	HL+6	4,28
35x35x3mm	HL+6	2,86	50x50x3mm	HL+10	4,28
40x10x1.5mm	HL+6	1,11	50x50x3mm	HL+12	4,28
40x20x2mm	HL+6	1,75	50x50x4mm	HL+6	5,51
40x20x3mm	HL+6	2,39	50x50x4mm	HL+10	5,51
40x25x2mm	HL+6	1,91	50x50x4mm	HL+12	5,51
40x30x2mm	HL+6	2,07	50x50x4mm	HL+14	5,51
40x30x3mm	HL+6	2,86	50x50x5mm	HL+6	6,38
40x40x1.5mm	HL+6	1,81	50x50x5mm	HL+12	6,38
40x40x2.5mm	HL+6	2,93	60x20x2mm	HL+6	2,38
40x40x2mm	HL+6	2,38	60x20x3mm	HL+6	3,33
40x40x3mm	HL+6	3,33	60x30x2mm	HL+6	2,69
40x40x3mm	HL+12	3,33	60x30x3mm	HL+6	3,80
40x40x4mm	HL+6	4,25	60x30x4mm	HL+6	4,88
40x40x5mm	HL+6	5,50	60x40x2mm	HL+6	3,01
45x45x2mm	HL+6	2,69	60x40x3mm	HL+6	4,28
45x45x3mm	HL+6	3,80	60x40x4mm	HL+6	5,51
			60x40x5mm	HL+6	6,39
			60x50x3mm	HL+6	4,75

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JRH volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
60x60x2mm	HL+6	3,64	80x30x3mm	HL+6	4,75
60x60x3mm	HL+6	5,22			
60x60x3mm	HL+10	5,22	80x40x2mm	HL+6	3,64
60x60x3mm	HL+12	5,22	80x40x3mm	HL+6	5,22
60x60x4mm	HL+6	6,76	80x40x4mm	HL+6	6,76
60x60x4mm	HL+10	6,76	80x40x5mm	HL+6	7,96
60x60x4mm	HL+12	6,76			
60x60x5mm	HL+6	7,96	80x50x3mm	HL+6	5,69
60x60x5mm	HL+10	7,96	80x50x4mm	HL+6	7,39
60x60x5mm	HL+12	7,96	80x50x4mm	HL+12	7,39
60x60x6mm	HL+6	9,20	80x50x5mm	HL+6	8,75
60x60x6mm	HL+12	9,20			
			80x60x3mm	HL+6	6,16
70x20x2mm	HL+6	2,69	80x60x4mm	HL+6	8,02
			80x60x4mm	HL+12	8,02
70x30x3mm	HL+6	4,28	80x60x5mm	HL+6	9,53
70x30x4mm	HL+6	5,51			
			80x80x3mm	HL+6	7,10
70x40x2mm	HL+6	3,32	80x80x3mm	HL+10	7,10
70x40x3mm	HL+6	4,75	80x80x3mm	HL+12	7,10
70x40x4mm	HL+6	6,14	80x80x3mm	HL+14	7,10
70x40x4mm (rongen)	HL+7,5	6,14	80x80x4mm	HL+6	9,28
70x40x5mm	HL+6	7,18	80x80x4mm	HL+10	9,28
			80x80x4mm	HL+12	9,28
70x50x3mm	HL+6	5,22	80x80x4mm	HL+14	9,28
70x50x4mm	HL+6	6,76	80x80x5mm	HL+6	11,10
			80x80x5mm	HL+10	11,10
70x70x3mm	HL+6	6,16	80x80x5mm	HL+12	11,10
70x70x3mm	HL+10	6,16	80x80x5mm	HL+14	11,10
70x70x3mm	HL+12	6,16	80x80x6mm	HL+6	12,97
70x70x3mm	HL+14	6,16	80x80x6mm	HL+12	12,97
70x70x4mm	HL+6	8,02	80x80x8mm	HL+6	16,36
70x70x4mm	HL+10	8,02	80x80x8mm	HL+12	16,36
70x70x4mm	HL+12	8,02			
70x70x4mm	HL+14	8,02	81x51x5mm (rongen)	HL+7,5	8,9
70x70x5mm	HL+6	9,52			
70x70x5mm	HL+10	9,52	90x50x3mm	HL+6	6,16
70x70x5mm	HL+12	9,52	90x50x4mm	HL+6	8,02
70x70x6mm	HL+6	11,09			
70x70x6mm	HL+12	11,09			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JRH volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
90x90x3mm	HL+6	8,04	100x100x4mm	HL+6	11,80
90x90x3mm	HL+10	8,04	100x100x4mm	HL+10	11,80
90x90x3mm	HL+12	8,04	100x100x4mm	HL+12	11,80
90x90x3mm	HL+14	8,04	100x100x4mm	HL+14	11,80
90x90x4mm	HL+6	10,50	100x100x5mm	HL+6	14,20
90x90x4mm	HL+10	10,50	100x100x5mm	HL+10	14,20
90x90x4mm	HL+12	10,50	100x100x5mm	HL+12	14,20
90x90x4mm	HL+14	10,50	100x100x5mm	HL+14	14,20
90x90x5mm	HL+6	12,70	100x100x6mm	HL+6	16,74
90x90x5mm	HL+12	12,70	100x100x6mm	HL+12	16,74
90x90x6mm	HL+6	14,86	100x100x8mm	HL+6	21,39
90x90x6mm	HL+12	14,86	100x100x8mm	HL+12	21,39
			100x100x10mm	HL+6	25,90
100x30x4mm	HL+6	7,39	100x100x10mm	HL+12	25,60
100x40x3mm	HL+6	6,16	110x70x4mm	HL+6	10,50
100x40x4mm	HL+6	8,02			
			110x110x4mm	HL+6	12,99
100x50x3mm	HL+6	6,63	110x110x4mm	HL+12	12,99
100x50x4mm	HL+6	8,65			
100x50x4mm	HL+12	8,65	120x40x3mm	HL+6	7,10
100x50x5mm	HL+6	10,32	120x40x4mm	HL+6	9,28
100x50x5mm	HL+12	10,32			
			120x60x3mm	HL+6	8,04
100x60x3mm	HL+6	7,10	120x60x3mm	HL+12	8,04
100x60x4mm	HL+6	9,28			
100x60x5mm	HL+6	11,10	120x60x4mm	HL+6	10,50
100x60x5mm	HL+12	11,10	120x60x4mm	HL+12	10,50
100x60x6mm	HL+6	12,97	120x60x5mm	HL+6	12,70
			120x60x5mm	HL+12	12,70
100x80x3mm	HL+6	8,04	120x60x6mm	HL+6	14,86
100x80x4mm	HL+6	10,50	120x60x6mm	HL+12	14,86
100x80x5mm	HL+6	12,70			
100x80x6mm	HL+6	14,86	120x80x3mm	HL+6	8,99
			120x80x4mm	HL+6	11,80
100x100x3mm	HL+6	8,99	120x80x5mm	HL+6	14,20
100x100x3mm	HL+10	8,99	120x80x6mm	HL+6	16,74
100x100x3mm	HL+12	8,99	120x80x6mm	HL+12	16,74
100x100x3mm	HL+14	8,99	120x80x8mm	HL+6	21,39
			120x80x8mm	HL+12	21,39

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JRH volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
120x120x3mm	HL+6	10,84	150x50x3mm	HL+6	8,87
120x120x3mm	HL+10	10,84	150x50x3mm	HL+12	8,87
120x120x3mm	HL+12	10,84	150x50x4mm	HL+6	11,70
120x120x3mm	HL+14	10,84	150x50x4mm	HL+12	11,70
120x120x4mm	HL+6	14,30	150x50x5mm	HL+6	14,20
120x120x4mm	HL+10	14,30	150x50x5mm	HL+12	14,20
120x120x4mm	HL+12	14,30			
120x120x4mm	HL+14	14,30	150x100x5mm	HL+6	18,20
120x120x5mm	HL+6	17,40	150x100x5mm	HL+12	18,20
120x120x5mm	HL+10	17,40	150x100x6mm	HL+6	21,45
120x120x5mm	HL+12	17,40	150x100x6mm	HL+12	21,45
120x120x5mm	HL+14	17,40	150x100x8mm	HL+6	29,10
120x120x6mm	HL+6	20,51	150x100x8mm	HL+12	29,10
120x120x6mm	HL+12	20,51	150x100x10mm	HL+6	35,70
120x120x8mm	HL+6	26,40	150x100x10mm	HL+12	35,70
120x120x8mm	HL+12	26,40			
120x120x10mm	HL+6	31,20	150x150x5mm	HL+6	22,10
120x120x10mm	HL+12	31,20	150x150x5mm	HL+12	22,10
			150x150x6mm	HL+6	26,16
140x70x4mm	HL+6	12,36	150x150x6mm	HL+12	26,16
140x70x4mm	HL+12	12,36	150x150x8mm	HL+6	33,90
140x70x5mm	HL+6	15,03	150x150x8mm	HL+12	33,90
140x70x5mm	HL+12	15,03	150x150x10mm	HL+6	40,60
140x70x6mm	HL+6	17,68	150x150x10mm	HL+12	40,60
140x70x6mm	HL+12	17,68			
			160x80x4mm	HL+6	14,30
140x80x4mm	HL+6	13,00	160x80x4mm	HL+12	14,30
140x80x4mm	HL+12	13,00	160x80x5mm	HL+6	17,40
			160x80x5mm	HL+12	17,40
140x140x4mm	HL+6	16,80	160x80x6mm	HL+6	20,51
140x140x4mm	HL+12	16,80	160x80x6mm	HL+12	20,51
140x140x5mm	HL+6	20,50			
140x140x5mm	HL+12	20,50	180x180x10mm	HL+6	50,00
140x140x6mm	HL+6	24,28	180x180x10mm	HL+12	50,00
140x140x6mm	HL+12	24,28			
140x140x8mm	HL+6	32,40			
140x140x8mm	HL+12	32,40			
140x140x10mm	HL+6	37,50			
140x140x10mm	HL+12	37,50			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JRH volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr
200x100x4mm	HL+6	18,00
200x100x4mm	HL+12	18,00
200x100x5mm	HL+6	22,10
200x100x5mm	HL+12	22,10
200x100x6mm	HL+6	26,16
200x100x6mm	HL+12	26,16
200x100x8mm	HL+6	34,00
200x100x8mm	HL+12	34,00
200x100x10mm	HL+6	40,60
200x100x10mm	HL+12	40,60
200x200x6mm	HL+6	35,58
200x200x6mm	HL+12	35,58
200x200x8mm	HL+6	46,50
200x200x8mm	HL+12	46,50
200x200x10mm	HL+6	56,30
200x200x10mm	HL+12	56,30

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Constructiebuis dun en dikwandig

koudgevormd, met gladde einden

S235JRH volgens EN 10025 (niet gegloeid, niet strekgereduceerd)

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Gasbuis niet voor installatie doeleinden geschikt

Afmeting		Lengte	kg/mtr
mm	Type		
17,2x1,8mm (3/8")	Klasse A-buis	HL+6	0,67
21,3x2mm (1/2")	Klasse A-buis	HL+6	0,95
21,3x2,65mm (1/2")	Gas-buis	HL+6	1,22
25x2mm		HL+6	1,13
26,9x2,35mm (3/4")	Klasse A-buis	HL+6	1,41
26,9x2,65mm (3/4")	Gas-buis	HL+6	1,58
33,7x2,65mm (1")	Klasse A-buis	HL+6	2,01
33,7x3,25mm (1")	Gas-buis	HL+6	2,44
38x2,6mm		HL+6	2,27
42,4x2,65mm (1 1/4")	Klasse A-buis	HL+6	2,58
42,4x3,25mm (1 1/4")	Gas-buis	HL+6	3,14
48,3x2,9mm (1 1/2")	Klasse A-buis	HL+6	3,25
48,3x3,25mm (1 1/2")	Gas-buis	HL+6	3,61
57x2,9mm		HL+6	3,87
60,3x2,9mm (2")	Klasse A-buis	HL+6	4,11
60,3x3,65mm (2")	Gas-buis	HL+6	5,10
60,3x5mm		HL+6	6,82
63,5x2,9mm		HL+6	4,33
70x2,9mm		HL+6	4,80
76,1x2,9mm		HL+6	5,24
76,1x2,9mm		HL+12	5,24
76,1x3,25mm (2 1/2")	Klasse A-buis	HL+6	5,80
76,1x3,65mm (2 1/2")	Gas-buis	HL+6	6,51
76,1x4mm		HL+6	7,11
76,1x5mm		HL+6	8,77
88,9x3,2mm		HL+6	6,76
88,9x3,2mm		HL+12	6,76
88,9x4,05mm (3")		HL+6	8,47
88,9x5mm		HL+6	10,30
88,9x5mm		HL+12	10,30
101,6x3,6mm		HL+6	8,70
101,6x3,6mm		HL+12	8,70
101,6x5mm		HL+6	11,90
101,6x5mm		HL+12	11,90
108x3,6mm		HL+6	9,27
108x3,6mm		HL+12	9,27

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Constructiebuis dun en dikwandig

koudgevormd, met gladde einden

S235JRH volgens EN 10025 (niet gegloeid, niet strekgereduceerd)

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting		Lengte	kg/mtr
mm	Type		
114,3x3,6mm		HL+6	9,83
114,3x3,6mm		HL+12	9,83
114,3x5mm		HL+6	13,50
114,3x5mm		HL+12	13,50
121x4mm		HL+6	11,50
127x4mm		HL+6	12,10
127x4mm		HL+12	12,10
133x4mm		HL+6	12,70
133x4mm		HL+12	12,70
139,7x4mm		HL+6	13,40
139,7x4mm		HL+12	13,40
139,7x5mm		HL+6	16,60
152,4x4mm		HL+6	14,60
159x4mm		HL+6	15,30
159x4mm		HL+12	15,30
168,3x4,5mm		HL+6	18,20
168,3x4,5mm		HL+12	18,20
193,7x5,6mm		HL+6	25,07
193,7x5,6mm		HL+12	25,07
219,1x6,3mm		HL+6	33,10
219,1x6,3mm		HL+12	33,10

Buis - gelaste klasse A, thermisch verzinkt

koudgevormd, met gladde einden

S195 / S235 volgens EN 10255 / EN 10025 (niet gegloeid, niet strekgereduceerd)

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Thermisch verzinkt volgens EN 10240

Afmeting		Lengte	kg/mtr
mm	inch		
21.3x2mm	1/2"	HL+6	1,01
26.9x2.35mm	3/4"	HL+6	1,49
33.7x2.65mm	1"	HL+6	2,13
42.4x2.65mm	1 1/4"	HL+6	2,73
48.3x2.9mm	1 1/2"	HL+6	3,45
60.3x2.9mm	2"	HL+6	4,36
76.1x3.25mm	2 1/2"	HL+6	6,15

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Plaatstaal - warmgewalst

S235JR volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10051 / EN10029

Afmeting	kg/stuk	Afmeting	kg/stuk
2000x1000x2mm	32,00	2000x1000x10mm	160,00
2500x1250x2mm	50,00	2500x1250x10mm	250,00
3000x1500x2mm	72,00	3000x1500x10mm	360,00
2000x1000x3mm	48,00	2000x1000x12mm	192,00
2500x1250x3mm	75,00	2500x1250x12mm	300,00
3000x1500x3mm	108,00	3000x1500x12mm	432,00
2000x1000x4mm	64,00	2000x1000x15mm	240,00
2500x1250x4mm	100,00	2500x1250x15mm	375,00
3000x1500x4mm	144,00	3000x1500x15mm	540,00
2000x1000x5mm	80,00	2000x1000x20mm	320,00
2500x1250x5mm	125,00	2500x1250x20mm	500,00
3000x1500x5mm	180,00	3000x1500x20mm	720,00
2000x1000x6mm	96,00	2000x1000x25mm	400,00
2500x1250x6mm	150,00	3000x1500x25mm	900,00
3000x1500x6mm	216,00	2000x1000x30mm	480,00
2000x1000x8mm	128,00	3000x1500x30mm	1080,00
2500x1250x8mm	200,00	2000x1000x40mm	640,00
3000x1500x8mm	288,00		

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Plaatstaal - tranen

S235JR volgens EN 10025
Walstoleranties volgens EN 10051

Afmeting	kg/stuk	Afmeting	kg/stuk
2000x1000x3/5mm	56,00	2000x1000x6/8mm	104,00
2500x1250x3/5mm	87,50	2500x1250x6/8mm	162,50
3000x1500x3/5mm	126,00	3000x1500x6/8mm	234,00
2000x1000x4/6mm	72,00	2000x1000x8/10mm	136,00
2500x1250x4/6mm	112,50	2500x1250x8/10mm	212,50
3000x1500x4/6mm	162,00	3000x1500x8/10mm	306,00
2000x1000x5/7mm	88,00		
2500x1250x5/7mm	137,50		
3000x1500x5/7mm	198,00		

Plaatstaal - gebeitst / geolied

S235JR volgens EN 10025
Walstoleranties volgens EN 10051

Afmeting	kg/stuk	Afmeting	kg/stuk
2500x1250x2mm	50,00	2000x1000x6mm	96,00
3000x1500x2mm	72,00	2500x1250x6mm	150,00
		3000x1500x6mm	216,00
2000x1000x3mm	48,00	2500x1250x8mm	200,00
2500x1250x3mm	75,00	3000x1500x8mm	288,00
3000x1500x3mm	108,00		
2000x1000x4mm	64,00	2500x1250x10mm	250,00
2500x1250x4mm	100,00	3000x1500x10mm	360,00
3000x1500x4mm	144,00	3000x1500x12mm	432,00
2000x1000x5mm	80,00	3000x1500x15mm	540,00
2500x1250x5mm	125,00		
3000x1500x5mm	180,00		

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Plaatstaal - koudgewalst, licht geolied

DC01 volgens EN 10130

Walstoleranties volgens EN 10131

Afmeting	kg/stuk	Afmeting	kg/stuk
2000x1000x0.75mm	12,00	2000x1000x2mm	32,00
		2500x1250x2mm	50,00
2000x1000x1mm	16,00	3000x1500x2mm	72,00
2500x1250x1mm	25,00		
3000x1500x1mm	36,00	2000x1000x3mm	48,00
		2500x1250x3mm	75,00
2000x1000x1.5mm	24,00	3000x1500x3mm	108,00
2500x1250x1.5mm	37,50		
3000x1500x1.5mm	54,00		

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Plaatstaal - zincor (electrolitisch verzinkt)

Oppervlakte : A gefosfateerd en gechromateerd

DC 01 ZE/EZ, ZE25/25, volgens EN 10152

Walstoleranties volgens EN 10131

Afmeting	kg/stuk	Afmeting	kg/stuk
2500x1250x1mm	25,00	2000x1000x2mm	32,00
3000x1500x1mm	36,00	2500x1250x2mm	50,00
		3000x1500x2mm	72,00
2000x1000x1.5mm	24,00		
2500x1250x1.5mm	37,50	2000x1000x3mm	48,00
3000x1500x1.5mm	54,00	2500x1250x3mm	75,00
		3000x1500x3mm	108,00

Plaatstaal - sendzimir (thermisch verzinkt)

(gechromateerd)

DX 51D + Z275 volgens EN 10346

Walstoleranties volgens EN 10343

Afmeting	kg/stuk	Afmeting	kg/stuk
2000x1000x0.75mm	12,00	2000x1000x2mm	32,00
		2500x1250x2mm	50,00
2000x1000x1mm	16,00	3000x1500x2mm	72,00
2500x1250x1mm	25,00		
3000x1500x1mm	36,00	2000x1000x3mm	48,00
		2500x1250x3mm	75,00
2000x1000x1.5mm	24,00	3000x1500x3mm	108,00
2500x1250x1.5mm	37,50		
3000x1500x1.5mm	54,00	2500x1250x4mm	100,00
		3000x1500x4mm	144,00

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Hoekprofiel - koudgewalst

S235JR volgens EN 10025, licht geolied

Walstoleranties volgens EN 10162, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
30x30x3mm	HL+7	1,34	60x40x4mm	HL+7	3,02
40x40x3mm	HL+7	1,82	60x60x4mm	HL+7	3,66
50x50x3mm	HL+7	2,30	80x40x4mm	HL+7	3,66
			100x50x4mm	HL+7	4,62

U-profiel - koudgewalst

S235JR volgens EN 10025, licht geolied

Walstoleranties volgens EN 10162, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/stuk	Afmeting	Lengte	kg/stuk
20x20x20x2mm	HL+7	0,87	40x60x40x4mm	HL+7	4,13
20x40x20x2mm	HL+7	1,19	40x70x40x3mm	HL+7	3,40
20x40x20x3mm	HL+7	1,72	40x70x40x4mm	HL+7	4,38
			40x80x40x3mm	HL+7	3,64
25x25x25x2mm	HL+7	1,11	40x80x40x4mm	HL+7	4,76
25x50x25x3mm	HL+7	2,20	40x90x40x4mm	HL+7	5,09
			40x100x40x4mm	HL+7	5,40
30x30x30x2mm	HL+7	1,35			
30x30x30x3mm	HL+7	1,96	50x50x50x3mm	HL+7	3,40
30x50x30x3mm	HL+7	2,44	50x50x50x4mm	HL+7	4,44
30x60x30x3mm	HL+7	2,68	50x70x50x4mm	HL+7	5,08
			50x80x50x3mm	HL+7	4,12
30x100x30x3mm	HL+7	3,64	50x80x50x4mm	HL+7	5,35
			50x80x50x4mm	HL+7,5	5,35
35x35x35x3mm	HL+7	2,32	50x80x50x5mm	HL+7	6,55
			50x100x50x3mm	HL+7	4,60
40x40x40x2mm	HL+7	1,84	50x100x50x4mm	HL+7	6,04
40x40x40x3mm	HL+7	2,68	50x100x50x4mm	HL+7,5	6,04
40x40x40x4mm	HL+7	3,48	50x100x50x5mm	HL+7	7,44
40x50x40x3mm	HL+7	2,92	50x110x50x4mm	HL+7	6,36
40x50x40x4mm	HL+7	3,80	50x120x50x3mm	HL+7	5,08
40x60x40x3mm	HL+7	3,16	50x120x50x4mm	HL+7	6,68

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

U-profiel - koudgewalst

S235JR volgens EN 10025, licht geolied

Walstoleranties volgens EN 10162, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr
50x120x50x4mm	HL+7,5	6,68
50x120x50x5mm	HL+7	8,24
50x140x50x4mm	HL+7	7,32
50x140x50x4mm	HL+7,5	7,32
50x140x50x5mm	HL+7	9,04
50x150x50x5mm	HL+7	9,44
50x160x50x4mm	HL+7	7,95
60x60x60x4mm	HL+7	5,41
60x100x60x5mm	HL+7	8,24
60x120x60x4mm	HL+7	7,32
60x120x60x5mm	HL+7	9,04
60x140x60x4mm	HL+7	7,96
60x140x60x5mm	HL+7	9,84
60x180x60x4mm	HL+7	9,24
60x180x60x5mm	HL+7	11,44
60x200x60x4mm	HL+7	9,88
60x200x60x5mm	HL+7	12,24
70x70x70x4mm	HL+7	6,37
80x140x80x4mm	HL+7	9,24
80x200x80x5mm	HL+7	13,84

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Hollandhaven 1
3433 PD Nieuwegein
t +31 (0)30 - 60 68 911
verkoop@vlietjongestaalhandel.nl

Postbus 1005 NL
3430 BA Nieuwegein

www.vlietjongestaalhandel.nl

Volg ons op 